

Serbatoi esterni singola e doppia parete

Capacità nominale	Diametro esterno	Lunghezza della parete	Lunghezza totale (fuori tutto)	Distanza tra i supporti	Larghezza dei supporti	Passo d'uomo	Spessore delle pareti				Numero di golfari di sollevamento
							Classe A		Classe B		
							S1	S2	S1	S2	
(m ³)	ØDz	Lp	Lo	Fr	Sf	DN	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[szt]
1	1000	1150	1450	650	150	600	5	3	5	3	2
3	1250	2300	2720	1675	150	600	5	3	5	3	2
5	1250	3900	4320	3275							2
3	1600	1500	2040	700	150	600	5	3	5	3	2
5	1600	2500	3040	1700							2
8	1600	4000	4540	3200							2
10	1600	5000	5540	4200							2
13	1600	6500	7040	5700							2
16	1600	7900	8440	7100							2
10	2000	3000	3660	2000	200	600 o 800	6	4/5	6	4/5	2
13	2000	4000	4660	3000							2
16	2000	5000	5660	4000							2
20	2000	6150	6810	5150							2
25	2000	8000	8660	7000							2
30	2000	9500	10160	8500							2
36	2000	11300	11960	10300	2-4						
20	2500	4000	4800	2750	250	600 o 800	6	4/5	7	4/5	2
25	2500	5000	5800	3750							2
30	2500	6000	6800	4750							2
40	2500	8000	8800	6750							2
50	2500	10000	10800	8750							2
60	2500	12000	12800	10750							2
70	2500	14000	14800	12750	2-4						
40	2900	6000	6900	4550	300	600 o 800	7	4	9	4	2
50	2900	7500	8400	6050							2
60	2900	9000	9900	7550							2
70	2900	10500	11400	9050							2-4
80	2900	12000	12900	10550							4
100	2900	15000	15900	13550							4
120	3000	17000	17960	15500	4						

Ekonstal Sp. Z o.o. Sp. K.

Ul. Słoneczna 30
88-230 Piotrków Kujawski - Poland
Tel./fax +48 54 265 49 11

www.ekonstal.pl
ekonstal@ekonstal.pl

**Distributore
esclusivo**

Ferrero S.p.A.

Via Pancalieri, 1
12030 Casalgrasso [CN] - Italy
Tel. +39 011 975 777

info@ferrero-industrial.com
www.ferrero-industrial.com